

Unidad central Dräger VarioGard® Sistema de control

La unidad central Dräger VarioGard® es la base de un sistema económico de detección de gases modular. Un bus digital hace posible la conexión y la gestión de hasta 100 transmisores para diversos gases.



ST-4975-4-2007

Ventajas

Gestión de alarmas múltiples

Hasta cuatro alarmas por concentración puntual y por promedios pueden programarse en base a un tiempo seleccionable para cada transmisor conectado. Si se detecta una alarma de gas, se activan los indicadores eléctricos sonoros y visuales para que puedan tomarse las medidas necesarias.

Configurable para cumplir con los requisitos del cliente

Un sistema VarioGard puede constituirse y programarse de manera individual según las especificaciones del cliente. Como módulos pueden elegirse el transmisor VarioGard, el módulo de relé VarioGard, el módulo conversor VarioGard y el módulo de batería VarioGard. Para la conexión de módulos individuales puede usarse el cable bus digital de 3 hilos de hasta 1.100 m de largo.

Manejo fácil

El equipo puede configurarse a través de 6 teclas y una pantalla de dos líneas y cuenta con LED de tres colores (verde para funcionamiento estándar, amarillo para advertencias y rojo para alarmas), una alarma sonora integrada y cinco relés programables.

Accesorios



Prensaestopas

Prensa adicional (M20 x 1,5) para sistemas complejos.

Referencia: 83 15 420

Productos relacionados



D-6806-2016

Dräger REGARD® 7000

El Dräger REGARD® 7000 es un sistema de análisis modular y, por lo tanto, extremadamente ampliable para monitorizar diversos gases y vapores. El Dräger REGARD® 7000, que resulta idóneo para sistemas de control de gases con diversos niveles de complejidad y transmisores, también ofrece niveles de fiabilidad y eficiencia extraordinarios. Una ventaja adicional es la compatibilidad de REGARD® con sistemas más antiguos.

Especificaciones técnicas

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Tipo | Unidad de control para un sistema Dräger VarioGard® | |
| Pantalla | LCD; 2 líneas, 20 caracteres; para concentraciones, alarmas y menú | |
| Indicador de estado | LED de 3 colores; funcionamiento, alarma, servicio | |
| Entradas | 6 teclas de función | |
| Salida de la alarma | Alarma interna, LED de estado rojo, LCD y relé de alarma | |
| Salidas | 5 relés configurables, sin potencial, normalmente abiertos para alarmas y fallos | |
| Conexiones eléctricas | Conexión de alimentación, salidas de relé, red de bus del sistema, módulo de batería, terminal de reconocimiento remoto, puerto PC | |
| Condiciones ambientales | Temperatura | De -20 a 40 °C |
| | Humedad | De 10 a 95 % de h.r., sin condensación |
| | Presión | De 700 a 1.300 hPa |
| Carcasa | Plástico ABS, RAL 7035 gris claro, IP65 | |
| | Conexión de alimentación de red M25 x 1,5 M20 x 1,5 (otros) | |
| Dimensiones | 240 x 200 x 90 mm (ancho x alto x profundo) | |
| Peso | 2,2 kg | |
| Homologaciones | Marca CE | RFI/CEM 89/336/CEE |
| | | SELV 7 2/23/CEE |
| | | TÜV Rheinland VDI 2053 |

Información para pedidos

| | |
|---|-----------|
| Unidad central Dräger VarioGard®, 230 V CA, alemán | 83 15 150 |
| Racor para cables M20 x 1,5 (juego de 10 unidades) | 83 15 420 |
| Instrucciones de uso | 90 23 572 |
| Unidad central Dräger VarioGard®, 230 V CA, inglés | 83 15 350 |
| Unidad central Dräger VarioGard®, 115 V CA, inglés | 83 15 370 |
| Unidad central Dräger VarioGard®, 230 V CA, alemán, versión armario de distribución | 83 15 160 |

Observaciones

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

VENTAS INTERNACIONALES

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836-8300 / Fax - 8321

BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 46 89 4900
Fax +55 11 41 93 2070

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

